



ALL LINK

SES VE GÖRÜNTÜ ÜRÜNLERİ



ALL LINK HDEX-F20KVM HDMI KVM EXTENDER FİBER 20KM ÜRÜN TEKNİK SPEKTİ

COLORS ●

- 1080P'YE KADAR M-JPEG ŞİFRELER/ÇÖZER
- 480P / 720P / 1080i / 1080P @50/60MHZ ÇÖZÜNÜRLÜĞE KADAR DESTEKLER
- HER KANAL İÇİN 1.65GBPS/165MHZ DESTEKLER (4.95GBPS ALL CHANNEL) BANT GENİŞLİĞİNDE
- 1CH SCPCM DESTEKLİDİR
- (65000FEET) 20 KM'YE KADAR UZATMA İMKANI
- SINGLE MODE 20 FİBER OPTİK KABLO İLE KULLANILIR
- HDCP UYUMLUDUR
- ELEKTROMANYETİK VE ÇEVRESEL ETKİLERDEN DOLAYI PARAZİTE UĞRAMAZ
- TEKNİK ÖZELLİKLER
- GİRİŞ / ÇIKIŞ GÖNDERME PORTLARI
- HDMI DIŞI 19 PIN A TİP X1 - SC TİP KONNEKTÖR X1
- GİRİŞ / ÇIKIŞ ALMA PORTLARI
- SC TİP KONNEKTÖR X1 - HDMI DIŞI 19 PIN A TİP X1
- DİKEY FREKANS ARALIĞI
- 50/60HZ
- VİDEO AMPLİFİYER BANT GENİŞLİĞİ
- MAX 1.65GBPS/165MHZ'E KADAR
- INTERLACED (50/60HZ)
- 480i,576i,1080i HDMI
- PROGRESSIVE (50/60HZ)
- 480P,576P,720P,1080P HDMI
- ÇALIŞMA SICAKLIĞI
- 0 °C TO +50°C
- ÇALIŞMA NEM ORANI
- 0% TO 85 % RH (YOĞUNLAŞMASIZ)
- SAKLAMA SICAKLIĞI
- -10°C TO +80°C
- SAKLAMA NEM ORANI
- 5% TO 90 % RH (YOĞUNLAŞMASIZ)
- HARİCİ ADAPTÖR
- DC 5V@2A X2
- GÜÇ TÜKETİMİ
- GÖNDERİCİ : 3W
- ALICI: 3W
- ÖLÇÜLER (W X D X H)
- 120MM X 25MM X 65MM
- AĞIRLIK
- GÖNDERİCİ: 200GR
- ALICI: 200GR